



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BLAUPUNKT ESSEN CR 43. You'll find the answers to all your questions on the BLAUPUNKT ESSEN CR 43 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual BLAUPUNKT ESSEN CR 43**  
**User guide BLAUPUNKT ESSEN CR 43**  
**Operating instructions BLAUPUNKT ESSEN CR 43**  
**Instructions for use BLAUPUNKT ESSEN CR 43**  
**Instruction manual BLAUPUNKT ESSEN CR 43**



## AUTORADIO

Einbauanleitung **D**  
Fitting instructions **GB**  
Instructions de montage **F**  
Instrucciones de montaje **E**  
Istruzioni di montaggio **I**  
Montageanleitung **S**  
Inbouwinstallatie **NL**  
Instruções de montagem **P**

3 093 053 052

7 642 753 013

### D

#### Sicherheitshinweise

##### Einbau- und Anschlussvorschriften

Für die Dauer der Montage und des Anschlusses ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen.  
Beim Bohren von Löchern darauf achten, daß keine Fahrzeugteile (Batterie, Kabel, Sicherungskasten) beschädigt werden.  
Die Querschnitte des Rundbores darf 1 mm nicht unterschreiten.  
Das Gerät ist mit einer Sicherung, 5 A links, abgesichert.  
Vor dem Herausnehmen des Autoradios aus der QuickOut-Halterung eventuell eingeschraubte Cassette entfernen.

#### Montage- und Anschlusshinweise

Das Autoradio ist für den QuickOut-Betrieb vorbereitet. Weitere Komponenten wie Equalizer oder Amplifier können durch einfaches Anpassen an dieses Gerät angeschlossen werden.

#### QuickOut-Betrieb

Die zum Lieferumfang dieses Autoradios gehörende Halterung ermöglicht den Einbau in Fahrzeugen mit DIN Autoradioauschnitt von 182 x 53 mm, 175 mm Einbaubreite (mit Distanzrahmen 165 mm) und einer Instrumententafelhöhe im Bereich der Befestigungslaschen von 2,5 - 18 mm, siehe Fig. 1, 2, 3.

#### Fahrzeugspezifischer QuickOut-Betrieb

Bei Fahrzeugen, die fahrzeugspezifisch mit QuickOut ausgestattet sind (z.B. Opel), muß die fahrzeugspezifische Halterung ausgetauscht werden.

#### Nicht-QuickOut-Betrieb

Der QuickOut-Einbaureifen kann verwendet werden.

Für den Festbau den Bügelgriff und die seitlichen Federn gegen Rahmenbest.Nr. 8 638/56 17/33 und Radfedern Best.Nr. 8 631 21 04/07 austauschen, Fig. 4, 5. Bei Nichtverwendung des QuickOut-Einbaureifens den Universal-Einbausatz Best.Nr. 7 608 0028 73 oder einen Kfz-spezifischen Einbausatz verwenden.

#### Autoradioeinbauvorbereitung

Das Autoradio wird in dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Autoradioauschnitt eingebaut.  
Autoradioauschnittstreifen (Abriegelchoder Blindblende ausklipsen) oder Autoradioauschnitt auf 182 x 53 mm ausarbeiten, Fig. 6.

## CASSETTEN-AUTORADIO

### Essen CR 43

Hinter dem Autoradioauschnitt fassen und prüfen, welche Befestigungslaschen der Halterung umgebogen werden können.  
Hinweis: Möglichst alle Befestigungslaschen umbiegen.  
Halterung in den Ausschnitt einsetzen und die entsprechenden Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher umbiegen, siehe Fig. 7.

#### Anschluß

Anschlußübersicht ..... Fig. 8  
Anschlußhinweise ..... Fig. 9  
Equalizer- und Amplifieranschluß ..... Fig. 10  
Lautsprecheranschluß:  
4 Lautsprecher (4 x 17 W) ..... Fig. 11

Anschluß mit fahrzeugspezifischem Systemstecker bei Verwendung der QuickOut-Halterung  
Für die gängigsten Fahrzeuge bietet Blaupunkt Adapterkabel an.

Anschluß mit fahrzeugspezifischem Systemstecker ohne Verwendung der QuickOut-Halterung  
Für die gängigsten Fahrzeuge bietet Blaupunkt Adapterkabel an.

#### Autoradioeinbau

Autoradio von vorn in die Halterung einsetzen und einschieben, bis die seitlichen Radfedern rechts und links anrasten (deutliches Knackgeräusch hörbar).

#### Autoradioeinbau mit QuickOut

Einriegelungshebel für den Bügelgriff (rechts oben) drücken. Bügelgriff zum Einriegeln der Radfedern waagrecht stellen und das Autoradio am Gell herausziehen, Fig. 12.

#### Autoradioeinbau ohne QuickOut

Einriegelungsbügel Best.Nr. 8 601 9110 002 links und rechts in die vorhandenen Löcher der Stände stecken und so weit eindrücken, bis deutliches Knacken zu hören ist (seitliche Federn anrasten).  
Gerät an den beiden Bügeln herausziehen, siehe Fig. 13.

Hinweis:  
Eingerastete Bügel können nur nach Herausziehen des Gerätes entfernt werden.

Änderungen vorbehalten



[You're reading an excerpt. Click here to read official BLAUPUNKT ESSEN CR 43 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3309869)  
<http://yourpdfguides.com/dref/3309869>

**Manual abstract:**

). The positive cable must have a cross-section of at least 1 mm. the unit is protected by a quick-acting fuse of 5 A. @@ Removing a QuickOut set To take out the radio, first press the button (top right) to release the handle, then move the handle in a horizontal position to release the lockin springs, and finally pull the main unit out with the handle, fig. 8 601 910 002) right and left into the provided trimplate holes and push in until you hear a distinct click (lateral springs are unlocked). using both brackets (see fig. 13), pull the unit out. Note: Locked brackets can only be removed after taking out the unit. @@@@@@Operation without QuickOut For this, however, the QuickOut mounting sleeve can be used. If the QuickOut sleeve is not used, the set has to be installed with the universal mounting kit (order no.

@@@@@@@Screw on the ground cable. @@@@@@@@@ 6. Grasp behind the car radio cut-out and check how many of the fixing strips of the car radio support may be bent. note: Try to bend as many fixing strips as possible. Insert the sleeve into the cut-out and bend the appropriate fixing strips with a screwdriver, see fig.

@@@@@@@Sätt in bilradion framifrån i fästansordningen och skjut in, tills hållfjädrarna på sidorna till höger och till vänster griper in (ett tydligt knäpp hörs). @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BLAUPUNKT ESSEN CR 43 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3309869)  
<http://yourpdfguides.com/dref/3309869>